

レール摩耗測定器(ノギス式)

HDN-2A HDN-2B



HDN-2A



HDN-2B

概要

本器はノギス尺を利用したレール摩耗測定器であります。
本器の基準面をレールの底部及び腹部に押し当てますとマグネット式の吸着金具により密着され、ノギス尺をスライドさせてその先端がレール踏面に達したとき、その目盛を読みとるものであります。
副尺目盛により0.1mmまで読みとることができます。

特長

- (1) 軽量小型の為携行容易であります。
- (2) 取扱いが簡単で目盛を読みとるだけで摩耗度がすぐわかります。
- (3) 材料は耐触性、耐摩耗性の為長期間御使用になれます。

性能

- | | |
|------------|--------------------------------------------------|
| (1) 方 式 | ノギス式 |
| (2) 測定範囲 | 0~-20mm 0~+10mm |
| (3) 読取最小目盛 | 0.1mm |
| (4) 寸 法 | 約120×230×40mm (50N) |
| (5) 重 量 | 約500g (50N) |
| (6) 測定角度 | 中心、45度 2点用 (2A型)
中心、22.5度、45度、67.5度 4点用 (2B型) |
| (7) 対象レール | 各レール別に製作いたします。
(標準製作品 30、37、40N、50PS、50N、60) |
| (8) 格 納 | 携帯用ケース入 |



株式会社 原田製作所

地区代理店

本 社 〒132-0031 東京都江戸川区松島1-36-2
N T T TEL.03(3655)6165(代) FAX.03(3655)6766
J R TEL・FAX. (057)2229
代理店 旭川・札幌・秋田・仙台・新潟・水戸
長野・名古屋・大阪・岡山・広島・四国
北九州・熊本